

Nemáte prostor pro zabetonování stožárů vedle Vaší budovy?

Nabízíme jedinečné řešení umístění vlajky na fasádu. Toto řešení je kvalitní fasádní stožár, na kterém se vám vlajka nikdy neomotá a bude vždy vidět a plnit reklamní a estetickou funkci.

Montáž na fasádu je velmi jednoduchá (pomocí 4 šroubů, vhodných do Vašeho typu fasády). Na držáku je udělané speciální zahnutí, které odvádí vodu od fasády a zabraňuje, aby se časem na vaší fasádě (vlivem deště) vytvořily nevzhledné usazeniny. Speciální žerdě je možné objednat v dvou délkách a dvou barevných provedeních.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Délka žerdě a váha	2,5 m / 2,3 kg
Délka žerdě a váha	3,0 m / 2,5 kg
Průměr žerdě	40 mm
Provozní teplota	-30 °C až +80 °C
Materiál žerdě	eloxovaný hliník
Povrchová úprava žerdí	komaxit RAL 9010 nebo RAL 9007
Materiál držáku	nerezová ocel
Povrchová úprava držáku	Leštěná nerez, komaxit RAL 9010 nebo komaxil RAL 9007
Rozměr držáku	150 x 300 mm
Úhel sklonu	50 stupňů
Váha držáku	1,8 kg
Vnitřní průměr držáku	41 mm

DRŽÁKY



INSTALACE

Instalace je jednoduchá, dle manuálu, pomocí 4 šroubů na stěnu fasády. Na fasádní držák Vám vyrobíme jakékoliv státní, obecní, krajské či firemní vlajky.



Chytré řešení



Vyrobeno v EU



Univerzální uchycení



Patentovaný produkt



Na přání zákazníků



Odolný vůči počasí