

Cenník a technické parametre sklolaminátových stožiarov – Vlajky.EU s.r.o.:

Platnosť cenníka od 01. 07. 2014

	KLASIC	SUPER PLUS	SUPER WINDY	BANNER
5 m	€ 163,74	€ 191,58	€ 211,72	€ 197,44
6 m	€ 170,33	€ 198,35	€ 217,95	€ 203,66
7 m	€ 180,22	€ 202,20	€ 224,54	€ 213,20
8 m	€ 184,62	€ 211,72	€ 230,04	€ 220,15
9 m	€ 194,51	€ 224,54	€ 242,12	€ 234,07
10 m	€ 209,89	€ 235,90	€ 252,01	€ 246,52
11 m	€ 225,27	€ 243,22	€ 266,67	€ 255,31
12 m	€ 240,66	€ 258,24	€ 288,64	€ 270,33

Voliteľné príslušenstvo za poplatok: ozdobné špičky (v cene stožiarov sú biele hlavice, korešpondujúce s vybraným typom)

Zlatá / strieborná špica – € 29,10 k cene stožiaru

Zlatá / strieborná guľa - € 18,40 k cene stožiaru

3	Zlatá špica	4	Stříbrná špice
5	Zlatá koule	6	Stříbrná koule



Vlajkové stožiare sú na sklade a dodanie maximálne do týždňa!

Minimálne náklady na dopravu! Rýchle dodanie! Kvalitné materiály! Stožiare priamo o výrobcu!

Dopravné: podľa cenníka TopTrans: naceníme obratom: radim.sida@vlajky.eu

Montážní práce:

Ponúkame kvalitnú montáž od profesionálov za rozumné ceny. Naceníme obratom!

Montáž pätky	Sklopná
Cena/ 1 stožiar	€ 85
Cena/ 1 km	€ 0,50
Montáž pätky = výkop zeminy a zabetónovanie pätky pre nasadenie stožiaru	

Na želanie môžeme zabezpečiť tiež montáž stožiaru a zavesenie vlajok po vytvrdnutí betónu cca za týždeň. Cena montáže: € 22 / stožiar + kilometrovné. Všetky ceny sú bez DPH a dopravného

Záruka:

Telo stožiaru je vyrobené technológiou laminovaním z bielo sfarbené polyesterovej živice, vystužené sklenými vláknami nevyžadujúci údržbu. Na želanie je možné vykonať špeciálnym zariadením sfarbenie povrchu stožiaru na farebnosť podľa stupnice RAL. Sklolaminátový stožiar je opatrený sklopnou pätkou, umožňujúci presné nastavenie kolmosti stožiaru. Horný diel sklopnej pätky je Zalaminovaný v tele stožiaru. U stožiarov poskytujeme záručnú lehotu 10 rokov (na telo stožiaru), na ostatné komponenty mimo provazového vedenia 2 roky. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Záruka je neplatná, ak je spôsobená mechanickým poškodením, nesprávnou montážou a používaním, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných nezplnomocnenými osobami. U vlajkových stožiarov neručíme za statiku, upevnenie a podklad.

Popis jednotlivých typov stožiarov:

Stožár Klasik: stožiar s vonkajším vedením lanka

Dodávka obsahuje: Sklolaminátový stožiar, otočná hlavica, biely vrchlík, povrazové vedenie, sklopná päťka

Stožár Super Plus: stožiar s vnútorným vedením lanka a zámkom

Dodávka obsahuje: Sklolaminátový stožiar, otočná hlavica, biely vrchlík, povrazové vnútorné vedenie a mechanizmus jeho zabezpečenie, záмок na kľúč, POE úchytky, závažie, sklopná päťka

Stožár Super Windy: stožiar s vnútorným vedením lanka, otočným ramenom a zámkom

Dodávka obsahuje: Sklolaminátový stožiar, otočná hlavica, biely vrchlík, povrazové vnútorné vedenie a mechanizmus jeho zabezpečenie, záмок na kľúč, POE úchytky, závažie, sklopná päťka, otočné sťahovateľné rameno

Stožár Banner: stožiar s otočným ramenom a sklopnou päťkou v cene

Dodávka obsahuje: Sklolaminátový stožiar, otočná hlavica s ramenom banner, biely vrchlík, POE úchytky, závažie, sklopná päťka

VIAC INFORMÁCIÍ V PROSPEKTE NIŽŠIE:

Kvalitní kónické vlajkové stožáry sklolaminátové se zúžujícím se profilem rour

Vlajka vlaje v závislosti na proudění větru. Je připevněna na lanko pomocí karabinek, které jsou našité na vlajce

Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí vnějšího lanka, které je uvázané na spodní části stožáru

Součást stožáru:

- sklolaminátová roura
- bílé zakončení
- provazové vedení
- sklopná patka (možné dokoupit ozdobné zakončení)



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


ZAKONČENÍ

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------|
| 1 | Koule klasik - plastové zakončení | | |
| 2 | Otočná hlavice | | |
| 3 | Zlatá špice | 4 | Stříbrná špice |
| 5 | Zlatá koule | 6 | Stříbrná koule |



PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Lanko s kevlarovým jádrem |
| 2 | Úchyt na lanko |



USAZENÍ

- | | |
|---|---|
| 1 | Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu |
|---|---|



Výška (m)	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet segmentů (ks)	1	1	1	1	1	1	1	1
Průměr segmentu (mm)	65/125	65/125	65/125	65/125	65/125	65/145	65/145	65/145
Váha stožáru + příslušenství (kg)	24	25	26	27,5	29	35,4	38,5	41
Doporučený maximální rozměr vlajky(m)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m²)	1,5 x 6 m (do 9 m²)	1,5 x 6 m (do 9 m²)

STOŽÁR SUPER PLUS

SKLOLAMINÁTOVÝ SEGMENTOVÝ

VLAJKY.eu

Kvalitní kónické vlajkové stožáry sklolaminátové
se zúžujícím se profilem rour

Vlajka vlaje v závislosti
na proudění větru.
Je připevněna na lanko
s POE úchyty pomocí
karabinek na vlajce
a dolů je tažena
pomocí závaží

Zvedání a spouštění
vlajky probíhá pomocí
lanka umístěného
uvnitř stožáru. Stožár
je opatřen zámkem
na klíč, takže vaše
vlajka je v bezpečí
proti krádeži

Součást stožáru:

- sklolaminátová roura
- bílé zakončení
- otočná hlavice
- POE úchyty
- zámek
- provazové vedení
- sklopná patka
- (možné dokoupit
ozdobné zakončení)



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

1	Koule klasik - plastové zakončení		
2	Otočná hlavice		
3	Zlatá špice	4	Stříbrná špice
5	Zlatá koule	6	Stříbrná koule

1	2	3	4	5	6
					



PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

1	Lanko s kevlarovým jádrem
2	Závaží
3	Zámek
4	POE úchyty
5	Otočný čep



USAZENÍ

1	Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu
---	--



Výška (m)	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet segmentů (ks)	1	1	1	1	1	1	1	1
Průměr segmentu (mm)	65/125	65/125	65/125	65/125	65/125	65/145	65/145	65/145
Váha stožáru + příslušenství (kg)	24	25	26	27,5	29	35,4	38,5	41
Doporučený maximální rozměr vlajky(m)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m²)	1,5 x 6 m (do 9 m²)	1,5 x 6 m (do 9 m²)

STOŽÁR SUPER WINDY

SKLOLAMINÁTOVÝ SEGMENTOVÝ

VLAJKY.EU

Kvalitní kónické vlnkové stožáry sklolaminátové
se zúžujícím se profilem rour

Viditelnost vlajky není závislá na proudění větru. Vlajka je nasunuta na otočné rameno, které se otáčí podle větru a tak je vaše reklama neustále viditelná. Na boku stožáru je uchycena pomocí karabinek na POE úchyty

Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí lanka umístěného uvnitř stožáru. Stožár je opatřen zámkem na klíč, takže vaše vlajka je v bezpečí proti krádeži

Součást stožáru:

- sklolaminátová roura
- bílé zakončení
- otočná hlavice
- POE úchyty
- zámek
- provazové vedení
- otočné rameno
- sklopná patka
- (možné dokoupit ozdobné zakončení)



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------|
| 1 | Koule klasik - plastové zakončení | 4 | Stříbrná špice |
| 2 | Otočná hlavice | 5 | Zlatá koule |
| 3 | Zlatá špice | 6 | Stříbrná koule |



PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Lanko s kevlarovým jádrem |
| 2 | Závaží |
| 3 | Otočné rameno |
| 4 | Zámek |
| 5 | POE úchyty |
| 6 | Otočný čep |



USAZENÍ

- | | |
|---|---|
| 1 | Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu |
|---|---|



Výška (m)	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet segmentů (ks)	1	1	1	1	1	1	1	1
Průměr segmentu (mm)	65/125	65/125	65/125	65/125	65/125	65/145	65/145	65/145
Váha stožáru + příslušenství (kg)	24	25	26	27,5	29	35,4	38,5	41
Doporučený maximální rozměr vlajky(m)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m²)	1,5 x 6 m (do 9 m²)	1,5 x 6 m (do 9 m²)

STOŽÁR BANNER

SKLOLAMINÁTOVÝ SEGMENTOVÝ

VLAJKY.eu

Kvalitní kónické vlajkové stožáry sklolaminátové
se zúžujícím se profilem rour

Viditelnost vlajky není závislá na proudění větru. Vlajka je nasunuta na otočné rameno, které se otáčí podle větru a tak je vaše reklama neustále viditelná. Na boku stožáru je uchycena pomocí karabinek na POE úchyty

Zvedání a spouštění vlajky probíhá buď sklopením stožáru pomocí sklopné patky nebo pomocí zvedací plošiny

Součást stožáru:


- sklolaminátová roura
- bílé zakončení
- otočná hlavice
- s ramenem Banner
- POE úchyty
- závaží
- sklopná patka



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

- | | | | |
|---|--|---|----------------|
| 1 | Otočná hlavice s ramenem Banner - plastové zakončení | | |
| 2 | Otočná hlavice s ramenem Banner | | |
| 3 | Zlatá špice | 4 | Stříbrná špice |
| 5 | Zlatá koule | 6 | Stříbrná koule |



PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- | | |
|---|------------|
| 1 | Závaží |
| 2 | POE úchyty |



USAZENÍ

- | | |
|---|---|
| 1 | Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu |
|---|---|



Výška (m)	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet segmentů (ks)	1	1	1	1	1	1	1	1
Průměr segmentu (mm)	65/125	65/125	65/125	65/125	65/125	65/145	65/145	65/145
Váha stožáru + příslušenství (kg)	24	25	26	27,5	29	35,4	38,5	41
Doporučený maximální rozměr vlajky(m)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m²)	1,5 x 6 m (do 9 m²)	1,5 x 6 m (do 9 m²)