

Hliníkové segmentové stožáry ceník a technické parametry

Platnost ceníku od 1. 1. 2012

Ceník hliníkových segmentových stožárů – Vlajky.EU s.r.o.:

Výška stožáru	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	12 m
Standard	4 100 Kč	4 600 Kč	5 600 Kč	6 000 Kč	7 000 Kč	7 400 Kč	9 800 Kč
Super	5 500 Kč	6 100 Kč	7 100 Kč	7 500 Kč	8 500 Kč	8 700 Kč	11 200 Kč
Super Lux	x	x	9 500 Kč	9 900 Kč	11 500 Kč	11 800 Kč	13 600 Kč
Super Windtracker	7 500 Kč	7 900 Kč	8 900 Kč	9 400 Kč	10 300 Kč	10 500 Kč	13 100 Kč
Super Windtracker Lux	x	x	10 500 Kč	10 900 Kč	12 700 Kč	12 800 Kč	14 600 Kč
Baner	6 900 Kč	7 300 Kč	8 400 Kč	8 700 Kč	9 600 Kč	9 900 Kč	11 700 Kč

Na přání můžeme zajistit též montáž stožáru a zavěšení vlajek po vytvrdnutí betonu cca za týden.

Cena montáže: 400 Kč/stožár + kilometrovné. Veškeré ceny jsou bez DPH a dopravného.

Všechny stožáry se odesílají z Ostravy – dopravné lze vypočítat dle ceníku TopTrans: <http://www.toptrans.cz>
váhu stožárů naleznete níže. U stožárů výšky 5 – 10 m lze na přání dodat místo pevné patky patku sklopnou.
Stožáry o výšce 12 m dodáváme pouze s patkou pevnou.

Ke stožárům je možné dodat následující volitelné příslušenství:

	Standard	Super	Super Lux	SW	SW Lux	Baner
Zlatá, stříbrná špička	950 Kč	950 Kč	600 Kč	600 Kč	600 Kč	600 Kč
Černý vrchlík	950 Kč	950 Kč	600 Kč	600 Kč	600 Kč	600 Kč
Sklopná patka	1 400 Kč	1 400 Kč	1 400 Kč	1 400 Kč	1 400 Kč	v ceně

Příplatky za barvu podle RAL:

Počet stožárů	1ks	2ks	3ks	4 – 6 ks	Nad 6 ks
Cena/kus	6 000 Kč	5 000 Kč	4 000 Kč	3 500 Kč	Individuální

Ceny montážních prací:

Montáž patky	Pevná	Sklopná
Cena/ 1 stožár	2 100 Kč	2 300 Kč
Cena/ 1 km	12 Kč	12 Kč

Montáž patky = výkop zeminy a zabetonování patky pro nasazení stožáru

Volitelné příslušenství: ozdobné špičky:



Váha stožárů:

V tabulce naleznete váhu stožárů pro výpočet ceny dopravného. Pokud jsou uvedeny 2 váha, první je s pevnou a druhá se sklopnou patkou.

Výška/typ	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	12 m
Standard	8/15 kg	9/16 kg	13/21 kg	14/22 kg	18/26 kg	19/27 kg	32 kg
Super	10/17 kg	11/18 kg	15/23 kg	16/24 kg	20/29 kg	21/30 kg	35 kg
Super Lux	x	x	16/24 kg	17/25 kg	21/30 kg	22/31 kg	36 kg
Super Windtracker	11/18 kg	12/19 kg	16/24 kg	17/25 kg	22/31 kg	23/32 kg	36 kg
Super Windtracker Lux	x	x	17/25 kg	18/26 kg	23/32 kg	24/33 kg	37 kg
Baner	18 kg	19 kg	24 kg	25 kg	29 kg	30 kg	35 kg

Technické parametry stožárů:

Počet dílů	Průměr trubky	Stožár 5 m	Stožár 6 m	Stožár 7 m	Stožár 8 m	Stožár 9 m	Stožár 10 m	Stožár 12 m
1	50 x 2	2330	3330	2165	2670	2830	3330	3330
2	65 x 2,5	2670	2670	2165	2670	2830	3330	2670
3	82,5 x 3,5		x	2670	2670		x	2670
4	95 x 3,5		x		x	3340	3340	3340
Uvedené rozměry jsou v mm								
Hmotnost stožáru		7,20 kg	7,20 kg	12,10 kg	12,10 kg	17,11 kg	17,11 kg	22,02 kg
Hmotnost patky		0,40 kg	0,40 kg	1,16 kg	1,16 kg	0,70 kg	0,70 kg	x
Hmotnost sklopné patky		3 kg	3 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	5,5 kg
Materiál stožáru: Stop EN AW – 6005 A T6 - Ates								
Tolerance výroby: DIN 17615. Povrchová úprava: anoda Al/An 20 mu třída 3								

U stožárů poskytujeme záruční lhůtu 5 roků (na tělo stožáru), na ostatní komponenty mimo provazového vedení 2 roky. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka je neplatná, jestliže je způsobena mechanickým poškozením, nesprávnou montáží a používáním a také v případě úprav nebo oprav provedených nezplnomocněnými osobami. U vlnkových stožárů neručíme za statiku, upevnění a podklad.

Prohlášení o shodě: Dodavatel prohlašuje, že uvedené stožáry jsou ve shodě s normou DIN 17615. Dodavatel si vyhrazuje právo z technologických důvodů změnu uvedených parametrů bez vlivu na užité vlastnosti výrobku.

Popis jednotlivých typů stožárů:

Stožár Standard: stožár s vnějším vedením lanka

dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, plastová hlavice, provazové vedení, pevná patka

Stožár Super: stožár s vnitřním vedením lanka

dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, plastová hlavice, provazové vnitřní vedení a mechanismus jeho zajištění, POE úchyty, závaží, pevná patka

Stožár Super lux(S Lux): stožár s vnitřním vedením lanka, zámkem, klikou

dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, otočná hlavice, hliníkový vrchlík, provazové vnitřní vedení, navíjecí mechanismus, klika, zámek na klíč, POE úchyty, závaží, pevná patka

Stožár Super Windtracker (SW): stožár s vnitřním vedením lanka a otočným ramenem

dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, hlavice, hliníkový vrchlík, provazové vnitřní vedení a mechanismus jeho zajištění, POE úchyty, závaží, pevná patka, otočné rameno Windtracker

Stožár super Windtracker Lux(SW Lux): stožár s vnitřním vedením lanka, zámkem, klikou a otočným ramenem

dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, hlavice, hliníkový vrchlík, provazové vnitřní vedení, navíjecí mechanismus, zámek na klíč, klika, otočné rameno Windtracker, POE úchyty, závaží, pevná patka

Stožár Banner: stožár s otočným ramenem

dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, otočná hlavice s ramenem, hliníkový vrchlík, POE úchyty, závaží, sklopná patka

stožár Standard



stožár Super



stožár Super Lux



stožár Super Windtracker



stožár Super Windtracker Lux



stožár Baner

